

КОНТАФЛОН 85- Несъдържаща грес смазка с PTFE

Състав:	PTFE (Политетрафлуороетилен) , бутан , пропан-2-ол , пропан, кипящ при ниска температура нефт
Фирма вносител:	ЕТ “КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ” Ж.Р.”Изгрев”, ул. “Баку” 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Тауслагерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За намазване на въртящи се и плъзгащи се повърхнини, подложени на неголямо триене и голямо натоварване в индустрията (електроника, електромеханика, опаковане, мебелното и текстилно производство, в хартиената и автомобилната промишленост, в производството на пластмаси и гума)
Начин на употреба:	Преди да се напръска повърхността тя трябва да се почисти и обезмасли. От метални повърхности мазнината се отстранява с Дигрийзър 65. Преди употреба флаконът да се разклати. След време на изсъхване от 15 до 30 мин. полирайте напръсканата повърхност с парцал и четка.
Опасности за здравето:	Материалът е зключително огнеопасен (R12), дразни очите и кожата (R36/38).Парите може да предизвикат сънливост и замаяност (R67).
Мерки за безопасност:	Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Да се използва само в добре проветривани участъци.В случай на недостатъчно проветрение да се носи подходяща дихателна маска. (филтър тип АХ). Да се носят подходящи защитни ръкавици (нитрилни) Да се носят защитни очила.Избягвайте контакта с кожата и очите. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° С. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали.Да се държи надалеч от децата (S2).Да се държи надалеч от източници на запалване- да не се пуши (S16). Да не се вдишват пръските на шпрея (S23).Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S35).Да се използва само в добре проветривани участъци (S 51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Ако се появят никакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>Контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага трябва да ги изплакнете с много вода в продължение на най-малко 15 минути. Да се потърси незабавно медицинска помощ. <u>Допир с кожата:</u> Замърсените дрехи да се отстранят незабавно и засегнатият участък да се намокри с много вода. След това да се измие със сапун и вода. Да се потърси медицинска помощ . <u>Вдишване:</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой.Да се потърси медицинска помощ ако симптомите продължават. <u>Поглъщане:</u> Не предизвиквайте повръщане, защото има опасност от всмукване на материала в белите дробове. Ако има подозрение за всмукване на материала в белите дробове, да се потърси незабавно медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флакони под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °С. Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветривано място.