

ВАЗЕЛИН 701- Анतिकорозионна смазка

Състав:	Чист вазелин, разтворен в мек летлив несъдържащ аромати въглеродород с въглероден диоксид, дестилати, кипящ при ниска температура нефт и хидродесулфориран нефт
Фирма вносител:	ЕТ “КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ” Ж.Р.”Изгрев”, ул. “Баку” 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Таусласгерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	като смазка и защитно покритие за антенни конструкции, комуникационна техника, направляващи и електрически контакти
Начин на употреба:	За създаване на защитно антикорозионно покритие трябва да се нанесе по-дебел слой. Дебелината на покритието на клемни контакти и винтови съединения трябва да бъде около 1мм. При употребата на препарата като смазка се нанася тънко покритие.
Опасности за здравето:	Препаратът е силно огнеопасен (R11), дразни кожата (R38), парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж (R67).
Мерки за безопасност:	Да се изключат всички източници на горене и да се осигури подходящо проветрение. В случай на недостатъчно проветрение да се носи подходяща дихателна маска(филтър тип АХ). Да се носят подходящи защитни ръкавици (нитрилни). Да се носят защитни очила. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° С. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали.Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на шпрея (S23).Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35).Да се използва само в добре проветрявани участъци (S51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Ако се появят някакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>След контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага да се изплакнат с много вода . <u>След контакт с кожата:</u> Замърсените дрехи да се отстранят незабавно и засегнатият участък да се намокри с много вода. След това да се измие със сапун и вода.Да се потърси медицинска помощ <u>След вдишване:</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако симптомите продължават. <u>След поглъщане:</u> Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да

за съхранение:

не се излагат на температури, превишаващи 50 °C. Да се съхраняват на хладно, сухо и добре проветрявано място.