

ДИГРИЗЪР 65- Препарат за почистване и обезмасляване на силнозамърсени електрически двигатели и оборудване

Състав:	Разтворителна смес с 1-метокси-2-пропанол, 2-метокси-1-метилетил ацетат, въглероден диоксид, бутан-2-ол, суров нефт
Фирма вносител:	ЕТ "КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ" Ж.Р."Изгрев", ул. "Баку" 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Тауслагерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За почистване и обезмасляване на силнозамърсени електродвигатели, трансформатори, електромеханични части, високоволтови ключове, климатици, антенни изолации, събирателни шини, кабели, зарядни устройства, комутационна апаратура, стругарски ножове и др
Начин на употреба:	Препаратът не трябва да се използва върху включени под напрежение части. Напръскайте частите и оставете излишният материал да изтече. Оставете препаратът да изсъхне на въздуха или подсушете напръсканите части с парцал. Използвайте удължителната тръбичка за труднодостъпните участъци. Ефектът от почистването ще се увеличи ако избършете почистваните части с чист плат или четка. При почистване на пластмаси препоръчваме да направите тест за съвместимост на препарата с тези пластмаси, защото някои чувствителни пластмаси могат да бъдат накърнени. След почистване използвайте антикорозионен препарат за защита на металните повърхности от ръжда. Може да използвате Контакт 40 за защита и намазване. Изчакайте препаратът да изсъхне напълно, преди да включите оборудването отново.
Опасности за здравето:	Препаратът е огнеопасен (R10), многократното излагане на въздействието му може да предизвика сухота и напукване на кожата (R66), парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж (R67).
Мерки за безопасност:	Да се изключат всички източници на горене и да се осигури подходящо проветрение. При недостатъчно проветрение да се носи подходяща дихателна маска.(филтър тип АХ).Да се носят подходящи защитни ръкавици (нитрилни). Да се носят защитни очила. Да се вземат предпазни мерки спрямо статичното електричество. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° С. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали.Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на шпрея (S23).Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35).Да се използва само в добре проветривани участъци (S51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Ако се появят някакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>След контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага да се изплакнат с много вода. <u>След контакт с кожата:</u> Измиване със сапун и вода. <u>След вдишване:</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако се появят болестни симптоми. <u>След поглъщане:</u> Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °С. Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветривано място.