

|                   |                            |                        |                        |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта : | Degreaser 65               | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.:           | BDS000275_26_20130621 (BG) | Замества:              | BDS000275_20130327     |

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието****1.1. Идентификатори на продукта**

Degreaser 65  
Аерозол

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

Почистващи агенти - тежки условия на работа

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Допълнителни                    |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   | +358/(19)383.676 |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303.0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
България: + 359 2 9154 409

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1. Класифициране на веществото или сместа**

Класификация в съответствие с Разпоредба (ЕС) № 1272/2008



|                                    |              |                        |                        |
|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта :                  | Degreaser 65 | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.: BDS000275_26_20130621 (BG) |              | Замества:              | BDS000275_20130327     |

|                 |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Физическо:      | Аерозол, Категория 1<br>Изключително запалим аерозол.                                                                                                                                         |
| Здраве:         | Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.<br>Специфична токсичност за определени органи (STOT)— еднократна експозиция, Категория 3<br>Може да предизвика сънливост или световъртеж. |
| Околна среда :  |                                                                                                                                                                                               |
| Други рискове : | Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.                                                                                                              |

## Класификация в съответствие с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Здраве:        | R66: Многократно излагане може да причини сухота и напукване на кожата.<br>R67: Изпаренията могат да причинят сънливост и замаяност. |
| Физическо:     | КРАЙНО ВЪЗПЛАМЕНИМО                                                                                                                  |
| Околна среда : |                                                                                                                                      |

## 2.2. Елементи на етикета

## Етикиране в съответствие с Разпоредба (ЕС) № 1272/2008

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Идентификатор на продукта:   | въглеводороди |
| Пиктограма(и) за опасността: |               |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сигнална дума:                         | Опасно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Формулировка(и) за опасността:         | H222 : Изключително запалим аерозол.<br>H229 : Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.<br>H336 : Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Формулировка(и) за предпазните мерки:  | P102 : Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P210 : Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P211 : Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.<br>P251 : да не се пробива и изгаря дори след употреба.<br>P261 : Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.<br>P271 : Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.<br>P410/412 : Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/122°F.<br>P501-2 : Изхвърляйте съдържанието/контейнера на съответните точки за събиране на отпадъци. |
| Допълнителна информация за опасността: | Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                   |                            |                        |                        |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта : | Degreaser 65               | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.:           | BDS000275_26_20130621 (BG) | Замества:              | BDS000275_20130327     |

**2.3. Други опасности**

Няма

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.1. Вещества**

неприложим.

**3.2. Смеси**

| Опасна съставка                                                                                              | CAS-nr     | EC-nr     | w/w % | символ | R-рискове*  | Забележки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------|-------------|-----------|
| Нефтен дестилат, тежък, обработен с водород                                                                  | 64742-48-9 | 919-857-5 | 50-75 | Xn     | 10-65-66-67 | B         |
| 1-Метоксипропанол-2                                                                                          | 107-98-2   | 203-539-1 | 10-25 |        | 10-67       | A         |
| 2-Метокси-1-метилетилацетат                                                                                  | 108-65-6   | 203-603-9 | 10-25 |        | 10          | A         |
| Въглероден диоксид                                                                                           | 124-38-9   | 204-696-9 | 1-5   | -      | -           | A,G       |
| butan-2-ol                                                                                                   | 78-92-2    | 201-158-5 | <5    | Xi     | 10-36/37-67 | B         |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                     |            |           |       |        |             |           |
| A : материал, който има ограничено използване в общо работно място                                           |            |           |       |        |             |           |
| B : материал, който има ограничено използване в работно място, така както е указано в държавата.             |            |           |       |        |             |           |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a) of REACH Regulation No 1907/2006 |            |           |       |        |             |           |

| Опасна съставка                                                                                              | Регистрационен номер | CAS-nr     | EC-nr     | w/w % | Клас и категория на опасност                     | Предупреждение за опасност | Забележки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Нефтен дестилат, тежък, обработен с водород                                                                  | 01-2119463258-33     | 64742-48-9 | 919-857-5 | 50-75 | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3             | H226,H304,H336             | B         |
| 1-Метоксипропанол-2                                                                                          | 01-2119457435-35     | 107-98-2   | 203-539-1 | 10-25 | Flam. Liq. 3, STOT SE 3                          | H226,H336                  | A         |
| 2-Метокси-1-метилетилацетат                                                                                  | 01-2110475791-29     | 108-65-6   | 203-603-9 | 10-25 | Flam. Liq. 3                                     | H226                       | A         |
| Въглероден диоксид                                                                                           |                      | 124-38-9   | 204-696-9 | 1-5   | Press. Gas                                       | H280                       | A,G       |
| butan-2-ol                                                                                                   |                      | 78-92-2    | 201-158-5 | <5    | Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3 | H226,H319,H335,H336        | B         |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                     |                      |            |           |       |                                                  |                            |           |
| A : материал, който има ограничено използване в общо работно място                                           |                      |            |           |       |                                                  |                            |           |
| B : материал, който има ограничено използване в работно място, така както е указано в държавата.             |                      |            |           |       |                                                  |                            |           |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a) of REACH Regulation No 1907/2006 |                      |            |           |       |                                                  |                            |           |

(\* Обяснение на фазите на риска : виж глава 16)

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**

|                   |                            |                        |                        |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта : | Degreaser 65               | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.Nr.:          | BDS000275_26_20130621 (BG) | Замества:              | BDS000275_20130327     |

#### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                    |                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт с очите :  | Ако субстанцията попадне в очите, изплакнете незабавно с вода обилно<br>При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.                      |
| Контакт с кожата : | Измийте обилно със сапун и вода.<br>При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.                                                                  |
| Вдишване :         | ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. |
| Поглъщане :        | При поглъщане не предизвиквайте повръщане поради риск от всмукване от белите дробове. Ако заподозрете всмукване, потърсете незабавно лекарска помощ                 |

#### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдишване :         | Прекомерно вдишване на изпарения на разтворителя може да доведе до гадене, главоболия и замаяност.                                                                                                              |
| Поглъщане :        | След повръщане на погълнатия продукт е вероятно да се получи всмукване в белите дробове. Разтворителят може да предизвика химическа пневмония.<br>Симптоми : болки в гърлото, стомашна болка, гадене, повръщане |
| Контакт с кожата : | Може да предизвиква дразнене.<br>Симптоми : зачервяване и болка                                                                                                                                                 |
| Контакт с очите :  | Може да предизвиква дразнене.<br>Симптоми : зачервяване и болка                                                                                                                                                 |

#### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общ съвет : | Ако се почувствате зле, потърсете съвет от лекар (покажете етикета където е възможно)<br>Ако симптомите се задържат, потърсете лекар |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1. Пожарогасителни средства

пена, въглероден двуокис или сух фактор

#### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Аерозолите могат да избухнат ако достигнат температура над 50°C  
Образува рискови продукти при разлагане  
CO, CO2



|                                    |              |                        |                        |
|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта :                  | Degreaser 65 | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.: BDS000275_26_20130621 (BG) |              | Замества:              | BDS000275_20130327     |

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Охлаждайте изложения на огън контейнер(и) като ги пръскате с вода  
При пожар не вдишвайте пушека

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Изгасете всички източници на възпламеняване  
Осигурете подходящо проветряване.  
Носете предпазни дрехи и ръкавици

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.  
Ако замърсена вода достигне до отводнителните системи или речни корита, незабавно осведомете съответните власти.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Попийте разсипаното с подходящ инертен материал

### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Пазете от топлина и източници на възпламеняване.  
Вземете предпазни мерки срещу статичен разряд  
Оборудването да се заземи  
Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/.../оборудване, обезопасено срещу експлозия.  
Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.  
Не вдишвайте аерозоли или изпарения.  
Осигурете подходящо проветряване.  
Избягвайте контакт с кожата и очите.  
Измийте грижливо след употреба.  
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Херметизиран контейнер: пазете от слънчева светлина и не излагайте на температури по-високи от 50°C.



|                   |                            |                        |                        |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта : | Degreaser 65               | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.:           | BDS000275_26_20130621 (BG) | Замества:              | BDS000275_20130327     |

Пазете от деца.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Почистващи агенти - тежки условия на работа

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

Граници на излагане :

| Опасна съставка                                            | CAS-nr   | метод |            |
|------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| ЕС установи ограничения за въздействие                     |          |       |            |
| 1-Метоксипропанол-2                                        | 107-98-2 | TWA   | 100 ppm    |
|                                                            |          | STEL  | 150 ppm    |
| 2-Метокси-1-метилетилацетат                                | 108-65-6 | TWA   | 50 ppm     |
|                                                            |          | STEL  | 100 ppm    |
| Въглероден диоксид                                         | 124-38-9 | TWA   | 5000 ppm   |
| Национално установени ограничения за въздействие, Bulgaria |          |       |            |
| 1-Метоксипропанол-2                                        | 107-98-2 | TWA   | 375 mg/m3  |
|                                                            |          | STEL  | 568 mg/m3  |
| 2-Метокси-1-метилетилацетат                                | 108-65-6 | TWA   | 275 mg/m3  |
|                                                            |          | STEL  | 550 mg/m3  |
| Въглероден диоксид                                         | 124-38-9 | TWA   | 9000 mg/m3 |

### 8.2. Контрол на експозицията

|                                                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контролни процедури :</b>                      | Осигурете подходящо проветряване.<br>Пазете от топлина и източници на възпламеняване.                                                      |
| <b>Лична защита :</b>                             | Вземете предпазни мерки срещу статичен разряд<br>Вземете предпазни мерки за избягване на контакт с кожата и очите при боравене с продукта. |
| <b>вдишване :</b>                                 | Осигурете подходящо проветряване.<br>При недостатъчно проветряване, носете подходящо дихателно оборудване.                                 |
| <b>ръце и кожа :</b>                              | Респиратор за пречистване на въздуха, оборудван с патрон с органичен газ/пари (тип A)<br>Носете подходящи предпазни ръкавици (нитрил)      |
| <b>очи :</b>                                      | Носете предпазни очила.                                                                                                                    |
| <b>Контрол на експозицията на околната среда:</b> | Да се избягва изпускане в околната среда.                                                                                                  |
| <b>Consumer exposure</b>                          | Съберете разлятото.<br>Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.                                                                |



|                                    |              |                        |                        |
|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта :                  | Degreaser 65 | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.: BDS000275_26_20130621 (BG) |              | Замества:              | BDS000275_20130327     |

protection:

Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.  
ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО  
ОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

(за аерозоли с гориво)

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Външен вид: физическо състояние:      | CO2 двигателна течност.           |
| цвят :                                | безцветно.                        |
| мирис:                                | Сладък, етероподобен.             |
| pH :                                  | неприложим.                       |
| Точка и обхват на кипене:             | 100-200 °C                        |
| Точка на искрене :                    | 23 °C                             |
| Степен на изпаряване :                | няма налични.                     |
| Граници на излагане : горна граница : | няма налични.                     |
| долна граница :                       | няма налични.                     |
| Налягане на изпаренията :             | няма налични.                     |
| Относителна плътност :                | 0.813 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Разтворимост във вода :               | Неразтворимо във вода             |
| Самовъзпламеняване :                  | > 200 °C                          |
| Вискозитет :                          | няма налични.                     |

### 9.2. Друга информация

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

### 10.2. Химична стабилност

Стабилно

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте прегряване



|                                    |              |                        |                        |
|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта :                  | Degreaser 65 | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.: BDS000275_26_20130621 (BG) |              | Замества:              | BDS000275_20130327     |

### 10.5. Несъвместими материали

Силен оксидиращ агент

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

CO,CO2

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

|                    |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдишване :         | Вдишване на изпарения на разтворителя може да доведе до гадене, главоболия и замаяност                                                         |
| Поглъщане :        | След повръщане на погълнатия продукт е вероятно да се получи всмукване в белите дробове. Разтворителят може да предизвика химическа пневмония. |
| Контакт с кожата : | Продължителен контакт с кожата води до изтъняването ѝ, води до раздразнение и в някои случаи дерматит                                          |
| Контакт с очите :  | Многократно излагане може да причини сухота и напукване на кожата. Може да предизвиква дразнене.                                               |

#### Токсикологични данни :

| Опасна съставка             | CAS-nr   | метод             |              |
|-----------------------------|----------|-------------------|--------------|
| 1-Метоксипропанол-2         | 107-98-2 | LD50 орално, плъх | 4016 mg/kg   |
|                             |          | LC50 инхал. плъх  | 27596 mg/l   |
|                             |          | LD50 дерм. заек   | 2000 mg/kg   |
| 2-Метокси-1-метилетилацетат | 108-65-6 | LD50 орално, плъх | > 5000 mg/kg |
|                             |          | LD50 дерм. заек   | > 5000 mg/kg |
| butan-2-ol                  | 78-92-2  | LD50 орално, плъх | 2193 mg/kg   |
|                             |          | LD50 дерм. заек   | > 2000 mg/kg |

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

#### Екотоксикологични данни:

| Опасна съставка     | CAS-nr   | метод     |           |
|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 1-Метоксипропанол-2 | 107-98-2 | LC50 риба | 6812 mg/l |





|                   |                            |                        |                        |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта : | Degreaser 65               | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.:           | BDS000275_26_20130621 (BG) | Замества:              | BDS000275_20130327     |

|                             |          |                       |            |
|-----------------------------|----------|-----------------------|------------|
|                             |          | EC50 daphnia          | 23300 mg/l |
| 2-Метокси-1-метилетилацетат | 108-65-6 | LC50 риба             | > 100 mg/l |
|                             |          | EC50 daphnia          | > 400 mg/l |
| butan-2-ol                  | 78-92-2  | IC50 морски водорасли | 2029 mg/l  |
|                             |          | LC50 риба             | 2993 mg/l  |
|                             |          | EC50 daphnia          | 308 mg/l   |

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Няма данни от експерименти

**12.3. Биоакмулираща способност**

Няма данни от експерименти

**12.4. Преносимост в почвата**

Неразтворимо във вода

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Няма информация

**12.6. Други неблагоприятни ефекти**

Няма данни от експерименти

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци**

|                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт :              | Настоящият материал и неговият контейнер следва да се изхвърлят по безопасен начин.<br>Не изхвърляйте в канали или в природата, а в упълномощени за целта пунктове за събиране на отпадъци. |
| Национални нормативи : | Изхвърлянето на отпадъци следва да е съобразено с местното, държавно или национално законодателство.                                                                                        |

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането****14.1. Номер по списъка на ООН**

UN-номер : 1950

**14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН**

|                                    |              |                        |                        |
|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта :                  | Degreaser 65 | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.№.: BDS000275_26_20130621 (BG) |              | Замества:              | BDS000275_20130327     |

Proper shipping name: AEROSOLS

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Клас:                          | 2.1 |
| ADR/RID - Класификационен код: | 5F  |

**14.4. Опаковъчна група**

Packing group: неприложимо

**14.5. Опасности за околната среда**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ADR/RID - Опасно за околната среда:   | №  |
| IMDG - Замърсява морската вода:       | No |
| IATA/ICAO - Опасно за околната среда: | №  |

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ADR/RID - Tunnelcode: | (D)      |
| IMDG - Ems:           | F-D, S-U |
| IATA/ICAO - PAX:      | 203      |
| IATA/ICAO - CAO:      | 203      |

**14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC**

неприложим.

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба****15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Информационният лист за безопасност е съставен в съответствие с настоящите европейски изисквания.

Дир. 2013/10/ЕС, 2008/47/ЕС поправка на директива 75/324/ЕЕС за аерозолните диспенсери.

Разпоредба (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

ЕС-директива 99/45/ЕС

Разпоредба (ЕС) № 1272/2008

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

|                   |                            |                        |                        |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Име на продукта : | Degreaser 65               | Дата на производство : | 21.06.13 Version : 2.0 |
| Реф.Nr.:          | BDS000275_26_20130621 (BG) | Замества:              | BDS000275_20130327     |

Не е налична информация

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

\*Обяснение на дефинициите за рисковете:

R10: Възпламеним.

R65: Вредно: Възможно е да увреди белия дроб при поглъщане.

R66: Многократно излагане може да причини сухота и напукване на кожата.

R67: Изпаренията могат да причинят сънливост и замаяност.

R36/37: Дразни очите и дихателната система.

\*Предупреждение за опасност

H226 : Запалими течност и пари.

H280 : Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

H304 : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H319 : Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H336 : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

РЕВИЗИЯ В ГЛАВА:

2.2. Елементи на етикета

Този продукт трябва да се съхранява, претоварва и използва в съответствие с добрите промишлени хигиенни практики и съобразно всяка законова регулация. Съдържащата се тук информация се основава на сегашното ниво на нашите познания и е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасност. Тя не гарантира никакви специфични качества. Извън честното договаряне с цел проучване, изследване и преразглеждане на рисковете за здравето, безопасността и околната среда, никаква част от тези документи не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да било форма без писменото съгласие на CRC.