

КОНТАКТ 40- Антикорозионен и хидрофобиращ препарат

Състав:	Минерално масло, въглероден диоксид и петролни дестилати
Фирма вносител:	ЕТ "КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ" Ж.Р."Изгрев", ул. "Баку" 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Тауслагерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За защита, намазване и възстановяване на електрически контакти, електрически ключове, намотки, проводници, механични части (инструменти, ключалки, панти, гайки и болтове, крепежни елементи и др.), автомобилни възли (система на запалване, разпределител, кабели, стартер, мотори, антени)
Начин на употреба:	Най-лесният начин за нанасяне на Контакт 40 е чрез напръскване. Частите, които са мокри от предишни процедури, се изсушават и се напръскват еднократно. Преди да се напръскат електрически или електронни уреди, те трябва да се изключат.Консервирането и почистването се постигат с една операция. Тънкият слой заглажда следите от корозия. Да се избягва комбинацията с други антикорозионни средства. Ако се наложи отстраняване на Контакт 40, то се извършва с водно-алкални почистващи препарати (но не и за алуминий!) или такива на базата на разтворител като Дигрийзър 65.
Опасности за здравето:	Материалът не е класифициран съгласно директивата на ЕС 99/45/ЕС.
Мерки за безопасност:	Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Да се използва само в добре проветривани участъци. Не пробивайте и не изгаряйте аерозолния флакон дори и след употреба. Не вдишвайте аерозолите или парите. Избягвайте контакта с кожата и очите. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° С. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали.
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Трябва да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химически материали . Ако се появят някакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>Контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага трябва да ги изплакнете с много вода . <u>Допир с кожата:</u> Измиване със сапун и вода. Да се потърси медицинска помощ, ако дразненето продължи. <u>Вдишване</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. <u>Поглъщане:</u> Не предизвиквайте повръщане поради опасността от всмукване на материала в белите дробове. Да се потърси незабавно медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °С. Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветрявано място.