

СИЛИКОН 72- Изолираща и защитна смазка

Състав:	Силиконово масло с въглероден диоксид и кипящ при ниска температура нефт
Фирма вносител:	ЕТ "КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ" Ж.Р."Изгрев", ул. "Баку" 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ ТауслAGERCтраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За омасляване с цел лесно издърпване на кабели, за разхлабване на пластмасови и гумени части при изваждането им от гнезда, като препарат за улесняване на плъзгането при работа с пластмаса, хартия, картон и дърво; за предотвратяване образуването на коронаефект; навсякъде , където е необходима защита срещу влага ; в електрониката- за отстраняване на изолационни дефекти на малки високоволтови трансформатори и бобини.
Начин на употреба:	Препаратът се нанася чрез пръскане. Шпреят не трябва да се използва върху работещо електрическо оборудване, нито върху електрически контакти.
Опасности за здравето:	Препаратът е силно огнеопасен (R11), дразни кожата (R38), парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж (R67).
Мерки за безопасност:	Да се изключат всички източници на горене и да се осигури подходящо проветрение. Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° C. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали. Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на спрея (S23). Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35). Да се използва само в добре проветривани участъци (S51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Ако се появят никакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>След контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага да се изплакнат с много вода . <u>След контакт с кожата:</u> Замърсените дрехи да се отстранят незабавно и засегнатият участък да се намокри с много вода. След това да се измие със сапун и вода. Да се потърси медицинска помощ. <u>След вдишване:</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако симптомите продължават. <u>След поглъщане:</u> Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °C. Да се съхраняват на хладно, сухо и добре проветрявано място.