

УРЕТАН 71- Еднокомпонентно полиуретаново покритие за електрониката

Състав:	Полиуретаново масло, бутан, солвентнафта, пропан, суров нефт, кипящ при ниска температура нефт
Фирма вносител:	ЕТ "КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ" Ж.Р."Изгрев", ул. "Баку" 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Тауслагерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За дълготрайна антикорозионна защита на печатни платки и намотки на електродвигатели; за прозрачно декоративно покритие на бижута, метален обков и табелки.
Начин на употреба:	Повърхността се напръсква и покритието се оставя да се втвърди до достигане на 90 % от крайната твърдост преди включване на платката. При стайна температура процесът на изсъхване трае около 7 дни. Чрез загряване до 60°C процесът се ускорява и втвърдяване 90% се достига след около 24 часа. При стайна температура след около 20 мин.покритието е достатъчно твърдо за монтаж на възлите.
Опасности за здравето:	Препаратът е изключително огнеопасен (R12). Многократното излагане на въздействието на материала може да предизвика сухота и напукване на кожата (R66). Парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж (R67).
Мерки за безопасност:	Да се изключат всички източници на горене и да се осигури подходящо проветряване. Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° C. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали. Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на шпрея (S23). Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35). Да се използва само в добре проветрявани участъци (S51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Ако се появят някакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>След контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага да се изплакнат с много вода /15 мин/. Да се потърси лекарска помощ. <u>След контакт с кожата:</u> Замърсените дрехи да се отстранят незабавно и засегнатият участък да се намокри с много вода. След това да се измие със сапун и вода. Да се потърси медицинска помощ. <u>След вдишване:</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако симптомите продължават. <u>След поглъщане:</u> Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °C. Да се съхраняват на хладно, сухо и добре проветрявано място.