



К В А З Е Р Е О О Д

София 02/ 98 35 700
Плевен 064/ 801 979

E-mail: sales@kvazer.com
Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 626 664
Пловдив 032/ 675 134

Блоки питания 22БП-36 предназначены для преобразования напряжения переменного тока промышленной частоты в стабилизированное напряжение постоянного тока и применяются для питания преобразователей и другой аналогичной аппаратуры на АЭС и взрывобезопасных производствах.

Блоки имеют систему защиты от коротких замыканий и перегрузок в выходных цепях.

Конструктивное исполнение блоков – приборное.

Технические характеристики:

Наименования параметров	Значения параметров
Выходное стабилизированное напряжение постоянного тока, В	36
Номинальный ток нагрузки на один канал, мА	70;20(*)
Выходные сигналы	$\pm 0,5$; $\pm 0,2$ (*)
Питание:	
- Напряжение, В	220;240
- Частота, Гц	50;60
Потребляемая мощность до, ВА	12 ; 24 ; 26 (*)
Количество каналов	1;2;4;8
Условия эксплуатации	
· Температура, °С	Минус 10 – +60/95
· Относительная влажность до , %	.
Габаритные размеры вариантов исполнения, мм.	
· Основного	80x160x358
· Уменьшенного	72x144x358
Масса, кг.	4,2