

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Наименование	Структура	Макс. напр. к-б при задан. обр. токе к-ра и разом. цепи э., В	Макс. напр. к-э при зад. токе к-ра и зад. сопр. в цепи б-э., В	Макс. напр. к-э при зад. токе к-ра и разом. цепи б., В	Макс. допу-стимый ток к-ра, А	Статич. коэф-т передачи тока h21э мин.	Граничная частота коэф-та передачи тока, МГц	Макс. рассеиваемая мощность к-ра, Вт	Тип корпуса
КТ 685 Ж	р-п-р	30	-	-	0.6	100	250.00	0.6	КТ-26
КТ 686 А	р-п-р	-	50	-	0.8	100	100.00	0.625	КТ-26
КТ 686 Г	р-п-р	-	30	-	0.8	100	100.00	0.625	КТ-26
КТ 686 Е	р-п-р	-	30	-	0.8	250	100.00	0.625	КТ-26
КТ 686 Ж	р-п-р	-	30	-	0.8	100	100.00	0.625	КТ-26
КТ 698 А	п-р-п	-	90	-	2	20	150.00	0.6	КТ-26
КТ 698 Б	п-р-п	-	70	-	2	20	150.00	0.6	КТ-26
КТ 698 В	п-р-п	-	50	-	2	50	150.00	0.6	КТ-26
КТ 698 Г	п-р-п	-	30	-	2	50	150.00	0.6	КТ-26
КТ 698 Д	п-р-п	-	12	-	2	50	150.00	0.6	КТ-26
КТ 698 Е	п-р-п	-	12	-	2	50	150.00	0.6	КТ-26
КТ 698 Ж	п-р-п	-	120	-	2	30	150.00	0.6	КТ-26
КТ 698 И	п-р-п	-	160	-	2	30	150.00	0.6	КТ-26
КТ 698 К	п-р-п	-	200	-	2	30	150.00	0.6	КТ-26
ГТ 701 А	р-п-р	-	55	-	12	10	0.05	50	-
П 701	п-р-п	40	40	-	0.5	10	2.50	10	-
П 701 А	п-р-п	-	-	-	-	15	-	-	-
П 701 Б	п-р-п	40	40	-	0.5	30	2.50	10	-
2Т 704 А	п-р-п	-	500	-	2.5	10	3.00	-	КТ-10
КТ 704 А	п-р-п	-	500	-	2.5	10	3.00	15	КТ-10
2Т 704 Б	п-р-п	-	400	-	2.5	10	3.00	-	КТ-10
2Т 708 А	р-п-р	100	100	-	2.5	500	3.00	5	КТ-2-7
2Т 708 Б	р-п-р	80	80	-	2.5	750	3.00	5	КТ-2-7
2Т 709 А	р-п-р	100	100	-	10	500	3.00	30	КТ-8
КТ 709 А	р-п-р	100	100	-	10	500	3.00	30	КТ-8
КТ 709 В	р-п-р	-	-	-	-	-	-	-	КТ-8
2Т 709 Б	р-п-р	80	80	-	10	750	3.00	30	КТ-8
КТ 719 А	п-р-п	-	-	-	1.5	20	3.00	10	-
КТ 720 А	п-р-п	-	-	-	1.5	20	3.00	10	-
КТ 723 А	п-р-п	120	-	-	10	20	3.00	60	КТ-282
КТ 724 А	р-п-р	120	-	-	10	20	3.00	60	КТ-282
КТ 729 А	п-р-п	50	-	-	30	15	0.20	150	-
КТ 729 Б	п-р-п	100	-	-	20	15	0.20	150	-
КТ 730 А	п-р-п	160	-	-	16	15	0.20	150	-
КТ 801 А	п-р-п	-	80	-	2	15	10.00	5	КТЮ-3-9
КТ 801 Б	п-р-п	-	60	-	2	30	10.00	5	КТЮ-3-9
КТ 802 А	п-р-п	150	-	-	5	15	10.00	50	КТЮ-3-20
2Т 803 А	п-р-п	-	60	-	10	10	10.00	60	КТЮ-3-20
КТ 803 А	п-р-п	-	60	-	10	10	20.00	60	КТЮ-3-20
КТ 805 А	п-р-п	-	60	-	5	15	20.00	30	КТ-282
КТ 805 Б	п-р-п	-	60	-	5	15	20.00	30	КТ-282
КТ 805 АМ	п-р-п	-	60	-	5	15	20.00	30	КТ-28-2
КТ 805 БМ	п-р-п	-	60	-	5	15	20.00	30	КТ-28-2
КТ 805 ВМ	п-р-п	-	60	-	5	15	20.00	30	КТ-28-2
ГТ 806 Б	р-п-р	-	100	-	15	10	10.00	30	-
КТ 807 А	п-р-п	-	100	-	0.5	15	5.00	10	-
КТ 807 Б	п-р-п	-	100	-	0.5	30	5.00	10	-
2Т 808 А	п-р-п	-	120	-	10	10	7.20	50	КТ-9
КТ 808 А	п-р-п	-	120	-	10	10	7.20	50	КТ-9
КТ 808 АМ	п-р-п	-	130	-	10	20	8.00	60	КТ-9
КТ 808 БМ	п-р-п	-	100	-	10	20	8.00	60	КТ-9
КТ 808 ВМ	п-р-п	-	80	-	10	20	8.00	60	КТ-9
КТ 808 ГМ	п-р-п	-	70	-	10	20	8.00	60	КТ-9
2Т 809 А	п-р-п	-	400	-	3	15	5.10	40	КТ-9
КТ 809 А	п-р-п	-	400	-	3	15	5.10	40	КТ-9
2Т 812 А	п-р-п	-	-	-	10	5	3.00	50	КТ-9
КТ 812 А	п-р-п	-	400	-	8	4	3.00	50	КТ-9
2Т 812 Б	п-р-п	-	-	-	8	5	3.00	50	КТ-9
КТ 812 Б	п-р-п	-	300	-	8	4	3.00	50	КТ-9
КТ 812 В	п-р-п	-	200	-	8	10	3.00	50	КТ-9
1Т 813 Б	р-п-р	-	125	-	30	10	75.00	50	-
КТ 814 А	р-п-р	-	40	-	1.5	40	3.00	1	КТ-27
КТ 814 Б	р-п-р	-	50	-	1.5	40	3.00	10	КТ-27
КТ 814 В	р-п-р	-	70	-	1.5	40	3.00	10	КТ-27
КТ 814 Г	р-п-р	-	100	-	1.5	30	3.00	10	КТ-27
КТ 815 А	п-р-п	-	40	-	1.5	40	3.00	10	КТ-27
КТ 815 Б	п-р-п	-	50	-	1.5	40	3.00	10	КТ-27
КТ 815 В	п-р-п	-	70	-	1.5	40	3.00	10	КТ-27
КТ 815 Г	п-р-п	-	100	-	1.5	30	3.00	10	КТ-27
КТ 816 А	р-п-р	-	40	-	3	25	3.00	25	КТ-27
КТ 816 Б	р-п-р	-	45	-	3	25	3.00	25	КТ-27
КТ 816 В	р-п-р	-	60	-	3	25	3.00	25	КТ-27
КТ 816 Г	р-п-р	-	100	-	3	25	3.00	25	КТ-27
КТ 817 А	п-р-п	-	40	-	3	25	3.00	25	КТ-27
КТ 817 Б	п-р-п	-	45	-	3	25	3.00	25	КТ-27
КТ 817 В	п-р-п	-	60	-	3	25	3.00	25	КТ-27
КТ 817 Г	п-р-п	-	100	-	3	25	3.00	25	КТ-27
2Т 818 А	р-п-р	100	100	-	15	20	3.00	100	КТ-9
КТ 818 А	р-п-р	40	40	-	10	15	3.00	60	КТ-28
2Т 818 Б	р-п-р	80	80	-	15	20	3.00	100	КТ-9
КТ 818 Б	р-п-р	50	50	-	10	20	3.00	60	КТ-28
2Т 818 В	р-п-р	60	60	-	15	20	3.00	100	КТ-9
КТ 818 В	р-п-р	70	70	-	10	15	3.00	60	КТ-28
КТ 818 Г	р-п-р	90	90	-	10	12	3.00	60	КТ-28
КТ 818 Г1	р-п-р	90	90	-	15	12	3.00	100	КТ-431
КТ 818 А1	р-п-р	40	40	-	15	15	3.00	100	КТ-431
КТ 818 АМ	р-п-р	-	40	-	15	15	3.00	100	КТ-9
КТ 818 БМ	р-п-р	-	50	-	15	20	3.00	100	КТ-9
КТ 818 ВМ	р-п-р	-	70	-	15	15	3.00	100	КТ-9
КТ 818 ГМ	р-п-р	-	90	-	15	12	3.00	100	КТ-9