

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Номинальное напряжение цепи
постоянного тока, В $27 \pm \frac{2,4}{3,0}$
- 2.2. Коммутируемый ток, А:
- максимальный при омической нагрузке 10
- максимальный при индуктивной нагрузке 5
- 2.3. Постоянная времени цепи τ , с, не более 0,01
- 2.4. Масса микровыключателя, г, не более 18,5

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, СРОК ХРАНЕНИЯ

Назначенный ресурс изделия 10000 переключений в течение _____ часов налета на протяжении срока службы 10 лет, в том числе срок хранения в упаковке изготовителя 2 года до монтажа на объекте, 2 года совместно с объектом.

Указанные ресурсы, сроки службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

ВНИМАНИЕ!

При пайке проводов к контактными пластинам микровыключателя:

1. Не допускать перегрева во избежание растрескивания и порчи пластмассовых деталей.

2. Проявлять особую осторожность и принять меры, исключающие попадание паяльного флюса, лака и других жидкостей на корпус и внутрь его.

3. По окончании пайки предохранительные прокладки, если они предусмотрены, снять.

Несоблюдение этих указаний ведет к отказу изделия.