

Ремонтни ленти

tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон



Приложение

- За обработка на фуги при монтаж на гипскартон
- За замазване на фуги/дупки
- Покрива перманентно процеци и фуги в стената до 3 mm

Характеристики на продукта

- Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
- С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене
- Много добра устойчивост на скъсване



Технически данни	Размери и опаковане		
Прилепване [N/25 mm]	m:mm	25:48	45:48
	Бр. IP/Кутия	60	36
			24

i Фугите не трябва да бъдат запълнени преди употреба.

tesa® 50524 Алюминиева ленти



Приложение

- Изолация на тръби, канали и пр.
- Фиксира материали с алуминиево покритие
- При монтаж на въздухопроводи

Характеристики на продукта

- Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона (от обща дебелина 60 микрона)
- Добро прилепване и механична здравина
- Висока термична проводимост
- Устойчивост на влага и паро непропусклива



Технически данни	Размери и опаковане		
Обща дебелина [µm]	m:mm	50:50	
Прилепване [N/cm] (към стомана)	Бр. IP/Кутия	1/30	
Устойчивост на разтягане [N/cm]	Цветовете		
Дебелина на основата [µm]			

i Почистете повърхността преди поставяне на лентата.

tesa® 56223 Алюминиева лента



Приложение

- Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
- Фиксира материали с алуминиево покритие
- Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта

- Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90) микрона
- Добро прилепване и механична здравина
- Устойчивост на влага и паро непропусклива
- Устойчива на температури от -40 до +140 C
- Устойчивост на масла и киселини



Технически данни	Размери и опаковане		
Цвят: неръждаема стомана	m:mm	10:50	

i Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90) микрона.

tesa® 08360 Алюминиева лента International




Приложение

- Изолация на тръби, канали и пр.
- Фиксира материали с алуминиево покритие
- За общо приложение при ремонти

Характеристики на продукта

- Добро прилепване и механична здравина
- Устойчивост на влага и паро непропусклива
- Устойчивост на масла и киселини
- Предлага се с хартиена основа

Размери и опаковане		
m:mm	10:50	
Бр. IP/Кутия	6/36	
Цветовете		



i Почистете повърхността преди поставяне на лентата.