


... за електро изолация

tesaflex® 53947 Електроизолационна лента



Приложение

- За изолиране и възстановяване на електропроводници
- За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта

- Изключително гъвкава
- Трудно запалима
- Лесно свързване, дори и при неравни повърхности

Технически данни	
Обща дебелина [µm]	120
Адхезия/Стомана [N/cm]	5
Удължение при свиване [%]	160

Размери и опаковане	
m:mm	10:15 20:19
Бр. IP/Кутия	10/250 10/160
Цвета	



Отговаря на IEC стандарт 60454-3-1-5/F-PVCP/90. Съдържа вещество, забавящо възпламеняването.

tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента



Приложение

- Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
- Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
- Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта

- Устойчива на температури до 105 °C
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето приложения

Технически данни	
Обща дебелина [µm]	128
Адхезия/Стомана [N/cm]	1.8

Размери и опаковане	
m:mm	33:19
Бр. IP/Кутия	8/96



Предлага се само в черен цвят.



tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд



Приложение

- Шумоизолираща лепяща лента с основно приложение при изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта

- Устойчива на износване
- Подходяща за неравни повърхности
- Издържа на температура до 105 °C
- Къса се с ръце

Технически данни	
Обща дебелина [µm]	280
Адхезия/Стомана [N/cm]	3

Размери и опаковане	
m:mm	15:19
Бр. IP/Кутия	8/96



Шумопоглещаща лента клас C до 10 dB.



tesa® 56201 PVC изолационна лента



Характеристики на продукта

- Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности
- Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти

Размери и опаковане	
m:mm	20:50
Бр. IP/Кутия	4/100
Цвета	



Тази лента предлага решения в почти всяка ситуация