

LB01 ПРОЦЕС КАЛИБРАТОР

Технически данни:

ЗАХРАНВАНЕ	9V battery (ANSI/NEDA 1640A or IEC 6LR619 alkaline) (or AC power adapter не е включен в комплекта)
Батерия	Около 20 часа работа непрекъснато на макс.натоварване /10mA
Максимално допустимо напрежение	30V
Работен температурен обхват	0-50°C
Работна влажност	≤80%RH
Температура на съхранение	≤-10°C-50°C
Влажност при съхранение	≤90%RH
Размери	120×80×25mm
Тегло	350g(с калъф/кобур)
Акcesoари	Ръководство, тестови проводници (сонди)
Опционално	АС адаптер(VCPS),не е включен в комплекта
Съгласувано	IEC 1010

ВХОДЕН СИГНАЛ	ВЕЛИЧИНА	ВХОДЕН ОБХВАТ	РЕЗОЛЮЦИЯ	ТОЧНОСТ	ЗАБЕЛЕЖКА
DC Напреж.	V	0 ~30.000V	0.001V	0.025%+4	
DC милivolт	mV	0~150.00mV	0.01mV	0.025%+2	
Ом, Ohm	Ω	0~999.9 Ω	0.1 Ω	0.025%+3	Не са включени свързващи проводници
DC ток	mA	0~30.000mA	0.001mA	0.025%+4	
Термодвойки	R	0~1700 °C	1°C	0.1%+3	Не е включена грешка от студения край
	N	0~1300 °C	1°C	0.1%+3	Не е включена грешка от студения край
	S	0~1600 °C	1°C	0.1%+3	Не е включена грешка от студения край
	K	0~1370 °C	1°C	0.1%+1	Не е включена грешка от студения край
	E	0~1000 °C	1°C	0.1%+1	Не е включена грешка от студения край
	J	0~1200 °C	1°C	0.1%+1	Не е включена грешка от студения край
	T	0~ 400 °C	1°C	0.1%+1	Не е включена грешка от студения край
	B	500~1800 °C	1°C	0.1%+4	Не е включена грешка от студения край
RTD	Pt100	0~850°C	1°C	0.1%+1	Не са включени свързващи проводници
RTD	Cu50	0~850°C	1°C	0.1%+1	Не са включени свързващи проводници
Преобразуване	mA	0~24.000mA	Макс. 4 Мин. 1	0.025%+10	Макс: 99900

ИЗХОДЕН СИГНАЛ	ВЕЛИЧИНА	ИЗХОДЕН ОБХВАТ	НАСТР./СТЪПКА	ТОЧНОСТ	ЗАБЕЛЕЖКА
DC Напреж.	V	0 ~11.00V	0.01/0.1/1V	0.025%+1	
DC милivolт	mV	0~110.00mV	0.1/1/10mV	0.025%+3	
Ом, Ohm	Ω	50~400 Ω	1/10/100 Ω	0.025%+1	Не са включени свързващи проводници
DC ток	mA	0~24.00mA	0.01/0.1/4 mA	0.025%+1	
Термодвойки	R	0~1700 °C	1/10/100°C	0.1%+3	Не е включена грешка от студения край
	N	0~1300 °C	1/10/100°C	0.1%+3	Не е включена грешка от студения край
	S	0~1600 °C	1/10/100°C	0.1%+3	Не е включена грешка от студения край
	K	0~1370 °C	1/10/100°C	0.1%+1	Не е включена грешка от студения край
	E	0~1000 °C	1/10/100°C	0.1%+1	Не е включена грешка от студения край
	J	0~1200 °C	1/10/100°C	0.1%+1	Не е включена грешка от студения край
	T	0~ 400 °C	1/10/100°C	0.1%+1	Не е включена грешка от студения край
	B	500~1800 °C	1/10/100°C	0.1%+4	Не е включена грешка от студения край
RTD	Pt100	0~850°C	1/10/100°C	0.1%+1	Не са включени свързващи проводници
RTD	Cu50	0~850°C	1/10/100°C	0.1%+2	Не са включени свързващи проводници
24V	24V mA	24V:Не може да се настройва ток:0~24.000mA	X	24V:0~-20% Ток 0.025%+4	